

## Gipsautomat - DFS452TJX2 / DFS452ZJX3

**Makitas nya gipsautomat har ett varvtal på 4000 varv, som är optimalt för gipsskruv. Skruvlängden är från 25-55 mm. Maskinen är utrustad med elektronisk effektjustering för att spara ström. Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget ger en säker och komfortabel arbetsställning.**

### Push drive-läge

Funktionen startar motorn endast när skruven kommer i kontakt med arbetsytan. Funktionen finns av säkerhetsskäl, minskad ljudnivå och för att spara på batteriet.

### Ergonomiskt utformat

DFS452 är ergonomiskt utformat för att minimera utmattning och värk i händerna. Maskinen ger bästa möjliga kraft med en smidigare och enklare avtryckare. Det finns även en låsningsknapp för kontinuerlig skruvdragning. DFS452TJX2 levereras med två stycken 5,0 Ah batterier, snabbbladdare och MAKPAC. DFS452ZJX3 levereras med MAKPAC.

### LED-belysning med eftertändning

DFS452 har en LED-belysning för mörka arbetsplatser. Lampan fortsätter att lysa i cirka 12-13 sekunder efter avtryckningen.

### Specifikationer:

- Borstlös motor
- Skruvlängd: 25 - 55 mm
- Varvtal: 0-4000 rpm
- Ljudtrycksnivå: 72 dB(A)
- Buller mättolerans: (K-faktor) 3 dB(A)
- Vibrationsnivå:  $\leq 2,5$  m/sec<sup>2</sup>
- Vibrationstolerans: (K-faktor) 1,5 m/sec<sup>2</sup>
- Vikt med standardbatteri: 1,5 -1,8 kg
- Mått (LxBxH): 251 x 79 x 259 mm

Tillbehör: Automatdel art: 199146-8

Bits 5-pack art: 199155-7

För att se ytterligare tillbehör gå in på [www.makita.se](http://www.makita.se)

### Beräknad säljstart

September 2019

