



## Högtryckstvätt - HW1300

### Enkel tryckjustering och Self-Priming-funktion



2 effektlägen / Slangvinda

Miljövänlig, reducerad vattenförbrukning



# Kraftfull tvätt

Använder upp till 80% mindre vatten än en trädgårdsslang



## Låg ljudvolym



I lågt effektläge minskar motorns varvtal vilket reducerar ljudvolymen samt vattenförbrukning med 20 %/minut

## Högtryckstvätt



### HW1300

2 effektlägen / Slangvinda

**Slangvinda**

tryckslangen kan lindas upp för enkel och snabb förberedelse / rengöring.

Max tryck

**13 MPa**  
(220-240V)

Max vattenkapacitet

**7.5 L/min**



## Tryckjustering

görs enkelt och snabbt genom att vrida på handtaget

### Variospray-spolrör

möjliggör inte bara högtryckstvätt, men även lågtryckstvätt för skärmdörrar, luftkonditionering, bilar med mer.



### Högt effektläge

### Lågt effektläge



### Self-priming funktion

- Vatten kan levereras från inte bara kran utan också från en hink/tank med en sugslangsats (tillval).



## Variationsmöjligheter

Spolhandtag



Cyklon jet-spolrör



Variospray-spolrör



Skummunestycke



Cyklon jet-spolrör



Variospray-spolrör



Skummunestycke




## Låg vikt

12,7 kg

### Högtryckstvätt

### HW1300



Dubbelisolerad



<b>Max tryck</b>	13 MPa (130 bar)
<b>Arbetstryck</b>	Hög: 11 MPa (110 bar) Låg: 8 MPa (80 bar)
<b>Max. sughöjd</b>	1,0 m
<b>Temperatur (°C)</b>	40
<b>Max Vattenkapacitet</b>	7,5 (l/tim)
<b>Vattenkapacitet normalt:</b>	6,0 (l/tim)
<b>Ljudtryck</b>	76 dB(A)
<b>Mått (LxBxH)</b>	292x358x830 mm
<b>Vikt</b>	12,7 kg