

Kombokit LXT® DLX4197TX1

18V

Verktygspaket med 4 st maskiner och en efficutklinga.

Sladdlöst 18V kombokit med DDF484Z borrarvdragare, DHS680Z cirkelsåg, DTD153Z slagskruvdragare, DTM52Z multiverktyg samt B-57336 efficutklinga. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt tygväska.



PRODUKTER I KIT



Borrarvdragare LXT®
DDF484



Cirkelsåg LXT®
DHS680



Slagskruvdragare LXT®
DTD153



Multiverktyg LXT®
DTM52

Borrskruvdragare LXT®

DDF484

18V • 54 Nm • 2 000 min⁻¹

Kompakt, lätt och kolborstfri borrar-skruvdragare.

Kolborstfri 18V borrar-skruvdragare med snabbchuck. Utrustad med dubbel LED-belysning och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Moment hård / mjuk	54 / 30 Nm
Max. vridmoment	65 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Bitsfäste	1/2"-20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm
Kapacitet: trä (Borrbit)	38 mm
Kapacitet: trä (Självmättningsbit)	76 mm
Vibrationsnivå, borrar i metall	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), borrar i metall	1,5 m/sec ²
Ljudtrycksnivå	76 dB(A)

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Effektiv allroundmaskin för professionellt bruk.



Cirkelsåg LXT®

DHS680

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Sladdlös 18V cirkelsåg med kolborstfri motor, 165 mm klinga och ett sågdjup på 57 mm. Sågbord i magnesium, lätt och kompakt design samt dubbla LED-ljus.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Max sågdjup vid 90°	57 mm
Max sågdjup vid 45°	41 mm
Max sågdjup vid 50°	37 mm
Max gervinkel	0 - 50 °
Varvtal	5000 min ⁻¹
Ljudeffektnivå	105 dB(A)
Ljudtrycksnivå	97 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	3,0 - 3,3 kg
Mått (LxBxH)	350 x 170 x 238 mm
Kolborstfri motor	✓
Batterityp	Li-ion
Klingans Ø	165 mm
Håldiameter	20 mm
Elektronisk broms	✓

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Lätt och kompakt design.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- ADT (Automatic Torque Drive Technology) justerar hastigheten och vridmomentet under drift för optimal prestanda.
- Säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig start av maskinen.
- Dammunstycke kan monteras för anslutning till dammsugare.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



Slagskruvdragare LXT®

DTD153

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400 min⁻¹

Hög prestanda med kolborstfri motor.

Lätt, kompakt och kolborstfri slagskruvdragare, endast 126 mm lång. Högt vridmoment på 170 Nm och ett varvtal på 3 400 rpm.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 3400 min ⁻¹
Max vridmoment slag	170 Nm
Antal slag	0 - 3600 min ⁻¹
Kapacitet: standardbult	M5 - M16
Kapacitet: maskinskruv	M4 - M8
Kapacitet: höghållfastbult	M5 - M14
Bitsfäste	1/4 "
Ljudeffektnivå	107 dB(A)
Ljudtrycksnivå	96 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, slagåtdragning av fästdon vid verktygets maximala kapacitet	13,0 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- 1/4" bitsfäste.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Variabel hastighetsinställningsvred möjliggör anpassning av hastigheten till applikationen för ökad mångsidighet



Multiverktyg LXT®

DTM52

18V • 10 000 - 20 000 min⁻¹

Multiverktyg för sågning, slipning, kapning samt andra applikationer.

Ett praktiskt multiverktyg för en mängd olika applikationer i bygg- och renoveringsprojekt, kompatibel med STARLOCK MAX samt STARLOCK och STARLOCK plus. Verktygslöst bladbyte samt en oscilleringshastighet som kan justeras mellan 10 000 och 20 000 oscilleringar/min.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Oscillationer per minut	10000 - 20000 min ⁻¹
Vinkelamplitud	2 x 1,8 °
Slipdyna (triangel)	93 x 93 x 93 mm
Väska	✓
Ljudtrycksnivå	72 - 79 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, slipning	≤ 2,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,7 - 2,0 kg
Mått (LxBxH)	332 x 95 x 125 mm
Batterityp	Li-ion
Nettovikt	1,7 kg
Vibrationstolerans (K-faktor), slipning	1,5 m/sec ²
Vibrationsnivå, kapning med sänksågblad	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning med sänksågblad	1,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- AVT (Anti-Vibration Technology) ger extra låg vibrationsprestanda.
- Variabel hastighetsinställningsvred möjliggör anpassning av hastigheten till applikationen för ökad mångsidighet
- Mjukstartsfunktion för smidig start.
- Anti-startfunktion minimerar oavsiktlig start
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



PRODUKTER I KIT (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

B-57336

Sågklinga, Efficut T.C.T, 165x20 mm,



STANDARDAPPLIKATIONER

BL1850B (2x)

Batteri 5,0 Ah LXT®



DC18RC

Laddare LXT®



VALBARA TILLBEHÖR

191B17-7

Adapter till styrskena



B-57336

Sågklinga, Efficut T.C.T, 165x20 mm,



E-12217

Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 165 x 20



E-12223

Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 165 x 20



ANDRA - DDF484

Användarmanual



Sprängskiss



ANDRA - DHS680

Användarmanual



Sprängskiss



ANDRA - DTD153

Användarmanual



Sprängskiss



ANDRA - DTM52

Användarmanual



Sprängskiss

