

## Kombokit LXT® DLX5032T

18V

Verktygspaket med 5 st kolborstfria maskiner.

Sladdlöst 18V kolborstfritt kombokit. Innehåller DDF484Z borrarvdragare, DHR242Z kombihammare, DJR187Z tigersåg, DHS680Z cirkelsåg och DTD153Z slagskruvdragare. Levereras med 3 st 5,0 Ah batterier, DC18RC laddare samt tygväska med hjul.



### PRODUKTER I KIT



Borrarvdragare LXT®  
**DDF484**



Kombihammare LXT® med  
HEPA  
**DHR242**



Cirkelsåg LXT®  
**DHS680**



Tigersåg LXT®  
**DJR187**



Slagskruvdragare LXT®  
**DTD153**

# Borrskruvdragare LXT®

## DDF484

18V • 54 Nm • 2 000 min<sup>-1</sup>

**Kompakt, lätt och kolborstfri borrskruvdragare.**

Kolborstfri 18V borrskruvdragare med snabbchuck. Utrustad med dubbel LED-belysning och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 500 / 0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Moment hård / mjuk	54 / 30 Nm
Max. vridmoment	65 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Bitsfäste	1/2"-20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm
Kapacitet: trä (Borrbit)	38 mm
Kapacitet: trä (Självmättningsbit)	76 mm
Vibrationsnivå, borrning i metall	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor), borrning i metall	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå	79 dB(A)

### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Effektiv allroundmaskin för professionellt bruk.

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# Kombihammare LXT® med HEPA

## DHR242

18V • FÖR SDS-PLUS • 24 mm •  
2,0 J

Lätt och kompakt kombihammare med 3-  
funktionsomkopplare.

Kolborstfri 18V kombihammare med tre funktioner:  
hammarbörning, börning och bilning. Kompakt  
maskin med snabbchuck.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Slagkraft	2,0 J
Optimal borrh Ø: betong	4 - 16 mm
Kapacitet: betong	24 mm
Kapacitet: trä	27 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Antal slag	0 - 4700 min <sup>-1</sup>
Varvtal	0 - 950 min <sup>-1</sup>
Kapacitet: borrhkrona	54 mm
Anpassad för SDS-MAX bits	✓
Vikt med standardbatteri	3,1 - 3,8 kg
Elektronisk broms	✓
Vibrationsnivå, börning i betong	15,0 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor), börning i	1,5 m/sec <sup>2</sup>

### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kolborstfri motor.
- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Batteriskyddskrets skyddar mot överbelastning, överladdning och överhettning

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# Cirkelsåg LXT®

## DHS680

18V • 5 000 min<sup>-1</sup> • 165 mm

Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Sladdlös 18V cirkelsåg med kolborstfri motor, 165 mm klinga och ett sågdjup på 57 mm. Sågbord i magnesium, lätt och kompakt design samt dubbla LED-ljus.



**LXT** **BL** **ADT**  
MOTOR

### TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Max sågdjup vid 90°	57 mm
Max sågdjup vid 45°	41 mm
Max sågdjup vid 50°	37 mm
Max gervinkel	0 - 50 °
Varvtal	5000 min <sup>-1</sup>
Ljudeffektnivå	105 dB(A)
Ljudtrycksnivå	97 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	3,0 - 3,3 kg
Mått (LxBxH)	350 x 170 x 238 mm
Kolborstfri motor	✓
Batterityp	Li-ion
Klingans Ø	165 mm
Håldiameter	20 mm
Elektronisk broms	✓

### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Lätt och kompakt design.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- ADT (Automatic Torque Drive Technology) justerar hastigheten och vridmomentet under drift för optimal prestanda.
- Säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig start av maskinen.
- Dammunstycke kan monteras för anslutning till dammsugare.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



## Tigersåg LXT®

### DJR187

18V • 0 – 3 000 min<sup>-1</sup> • 32 mm

Kolborstfri tigersåg med en slaglängd på 32 mm.

Sladdlös 18V tigersåg med nytvecklade växelhjul som ökar hållbarheten, minskar vibrationerna samt gör sågen snabbare och mer effektiv.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

#### TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Kolborstfri motor	✓
Slag per minut	0 - 2300 / 3000 min <sup>-1</sup>
Slaglängd	32 mm
Kapacitet: trä	255 mm
Max sågkapacitet stålrör	130 mm
Ljudeffektnivå	95 dB(A)
Ljudtrycksnivå	87 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	3,4 - 3,8 kg
Mått (LxBxH)	439 x 83 x 231 mm
Batterityp	Li-ion
Vibrationsnivå, kapning av brädor	16,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning av brädor	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationsnivå, kapning av träbalk	15,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning	1,5 m/sec <sup>2</sup>

#### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Verktygsfritt bladbyte.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Extra bred upphängningskrok.
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Smal design med gummerat grepp för komfort

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# Slagskruvdragare LXT®

## DTD153

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400  
min<sup>-1</sup>

Hög prestanda med kolborstfri motor.

Lätt, kompakt och kolborstfri slagskruvdragare, endast 126 mm lång. Högt vridmoment på 170 Nm och ett varvtal på 3 400 rpm.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Max vridmoment slag	170 Nm
Antal slag	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Kapacitet: standardbult	M5 - M16
Kapacitet: maskinskruv	M4 - M8
Kapacitet: höghållfastbult	M5 - M14
Bitsfäste	1/4 "
Ljudeffektnivå	107 dB(A)
Ljudtrycksnivå	99 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, slagåtdragning av fästdon vid verktygets maximala kapacitet	13,0 m/sec <sup>2</sup>

### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- 1/4" bitsfäste.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Variabel hastighetsinställningsvred möjliggör anpassning av hastigheten till applikationen för ökad mångsidighet



# PRODUKTER I KIT (Rek. pris inklusive moms)

## STANDARDAPPLIKATIONER

BL1850B (3x)  
Batteri 5,0 Ah LXT®



DC18RC  
Laddare LXT®



## VALBARA TILLBEHÖR

191B17-7  
Adapter till styrskena



E-12217  
Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 165 x 20



E-12223  
Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 165 x 20



## ANDRA - DDF484

Användarmanual 

Sprängskiss 

## ANDRA - DHR242

Användarmanual 

Sprängskiss 

## ANDRA - DHS680

Användarmanual 

Sprängskiss 

## ANDRA - DJR187

Användarmanual 

Sprängskiss 

**■ ANDRA - DTD153**

Användarmanual



Sprängskiss

