

Kombokit LXT® DLX5032T

18V

Verktygspaket med 5 st kolborstfria maskiner.

Sladdlöst 18V kolborstfritt kombokit. Innehåller DDF484Z borrarvdragare, DHR242Z kombihammare, DJR187Z tigersåg, DHS680Z cirkelsåg och DTD153Z slagskruvdragare. Levereras med 3 st 5,0 Ah batterier, DC18RC laddare samt tygväska med hjul.



PRODUKTER I KIT



Borrarvdragare LXT®
DDF484



Kombihammare LXT® med
HEPA
DHR242



Cirkelsåg LXT®
DHS680



Tigersåg LXT®
DJR187



Slagskruvdragare LXT®
DTD153

Borrskruvdragare LXT®

DDF484

18V • 54 Nm • 2 000 min⁻¹

Kompakt, lätt och kolborstfri borrskruvdragare.

Kolborstfri 18V borrskruvdragare med snabbchuck. Utrustad med dubbel LED-belysning och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|--|--------------------------------------|
| Spänning | 18 V |
| Spänning LXT | ✓ |
| Batterityp | Li-ion |
| Kolborstfri motor | ✓ |
| Varvtal | 0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹ |
| Moment hård / mjuk | 54 / 30 Nm |
| Max. vridmoment | 65 Nm |
| Momentjusteringar | 21 |
| Kapacitet: trä | 38 mm |
| Kapacitet: stål | 13 mm |
| Bitsfäste | 1/2"-20UNF " |
| Borrchuck kapacitet | 1,5 - 13 mm |
| Kapacitet: trä (Borrbit) | 38 mm |
| Kapacitet: trä (Självmättningsbit) | 76 mm |
| Vibrationsnivå, borrning i metall | ≤ 2,5 m/sec ² |
| Vibrationstolerans (K-faktor), borrning i metall | 1,5 m/sec ² |
| Ljudtrycksnivå | 79 dB(A) |

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Effektiv allroundmaskin för professionellt bruk.

Länk till produktsida - www.makita.se



Kombihammare LXT® med HEPA

DHR242

18V • FÖR SDS-PLUS • 24 mm •
2,0 J

Lätt och kompakt kombihammare med 3-
funktionsomkopplare.

Kolborstfri 18V kombihammare med tre funktioner:
hammarbörning, börning och bilning. Kompakt
maskin med snabbchuck.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|--|----------------------------|
| Spänning | 18 V |
| Spänning LXT | ✓ |
| Batterityp | Li-ion |
| Kolborstfri motor | ✓ |
| Slagkraft | 2,0 J |
| Optimal borrh Ø: betong | 4 - 16 mm |
| Kapacitet: betong | 24 mm |
| Kapacitet: trä | 27 mm |
| Kapacitet: stål | 13 mm |
| Antal slag | 0 - 4700 min ⁻¹ |
| Varvtal | 0 - 950 min ⁻¹ |
| Kapacitet: borrhkrona | 54 mm |
| Anpassad för SDS-MAX bits | ✓ |
| Vikt med standardbatteri | 3,1 - 3,8 kg |
| Elektronisk broms | ✓ |
| Vibrationsnivå, börning i betong | 15,0 m/sec ² |
| Vibrationstolerans (K-faktor), börning i | 1,5 m/sec ² |

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kolborstfri motor.
- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Batteriskyddskrets skyddar mot överbelastning, överladdning och överhettning

Länk till produktsida - www.makita.se



Cirkelsåg LXT®

DHS680

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Sladdlös 18V cirkelsåg med kolborstfri motor, 165 mm klinga och ett sågdjup på 57 mm. Sågbord i magnesium, lätt och kompakt design samt dubbla LED-ljus.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Spänning | 18 V |
| Spänning LXT | ✓ |
| Max sågdjup vid 90° | 57 mm |
| Max sågdjup vid 45° | 41 mm |
| Max sågdjup vid 50° | 37 mm |
| Max gervinkel | 0 - 50 ° |
| Varvtal | 5000 min ⁻¹ |
| Ljudeffektnivå | 105 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 97 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vikt med standardbatteri | 3,0 - 3,3 kg |
| Mått (LxBxH) | 350 x 170 x 238 mm |
| Kolborstfri motor | ✓ |
| Batterityp | Li-ion |
| Klingans Ø | 165 mm |
| Håldiameter | 20 mm |
| Elektronisk broms | ✓ |

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Lätt och kompakt design.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- ADT (Automatic Torque Drive Technology) justerar hastigheten och vridmomentet under drift för optimal prestanda.
- Säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig start av maskinen.
- Dammunstycke kan monteras för anslutning till dammsugare.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

Länk till produktsida - www.makita.se



Tigersåg LXT®

DJR187

18V • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

Kolborstfri tigersåg med en slaglängd på 32 mm.

Sladdlös 18V tigersåg med nyutvecklat växelhjul som ökar hållbarheten, minskar vibrationerna samt gör sågen snabbare och mer effektiv.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|--|-----------------------------------|
| Spänning | 18 V |
| Spänning LXT | ✓ |
| Kolborstfri motor | ✓ |
| Slag per minut | 0 - 2300 / 3000 min ⁻¹ |
| Slaglängd | 32 mm |
| Kapacitet: trä | 255 mm |
| Max sågkapacitet stålrör | 130 mm |
| Ljudeffektnivå | 95 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 87 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vikt med standardbatteri | 3,4 - 3,8 kg |
| Mått (LxBxH) | 439 x 83 x 231 mm |
| Batterityp | Li-ion |
| Vibrationsnivå, kapning av brädor | 16,5 m/sec ² |
| Vibrationstolerans (K-faktor), kapning av brädor | 1,5 m/sec ² |
| Vibrationsnivå, kapning av träbalk | 15,5 m/sec ² |
| Vibrationstolerans (K-faktor), kapning | 1,5 m/sec ² |

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Verktygsfritt bladbyte.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Extra bred upphängningskrok.
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Smal design med gummerat grepp för komfort

Länk till produktsida - www.makita.se



Slagskruvdragare LXT®

DTD153

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400
min⁻¹

Hög prestanda med kolborstfri motor.

Lätt, kompakt och kolborstfri slagskruvdragare, endast 126 mm lång. Högt vridmoment på 170 Nm och ett varvtal på 3 400 rpm.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|---|----------------------------|
| Spänning | 18 V |
| Spänning LXT | ✓ |
| Batterityp | Li-ion |
| Kolborstfri motor | ✓ |
| Varvtal | 0 - 3400 min ⁻¹ |
| Max vridmoment slag | 170 Nm |
| Antal slag | 0 - 3600 min ⁻¹ |
| Kapacitet: standardbult | M5 - M16 |
| Kapacitet: maskinskruv | M4 - M8 |
| Kapacitet: höghållfastbult | M5 - M14 |
| Bitsfäste | 1/4 " |
| Ljudeffektnivå | 107 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 99 dB(A) |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vibrationsnivå, slagåtdragning av fästdon vid verktygets maximala kapacitet | 13,0 m/sec ² |

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- 1/4" bitsfäste.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Variabel hastighetsinställningsvred möjliggör anpassning av hastigheten till applikationen för ökad mångsidighet



PRODUKTER I KIT (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDAPPLIKATIONER

BL1850B (3x)
Batteri 5,0 Ah LXT®



DC18RC
Laddare LXT®



VALBARA TILLBEHÖR

191B17-7
Adapter till styrskena



E-12217
Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 165 x 20



E-12223
Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 165 x 20



ANDRA - DDF484

Användarmanual 

Sprängskiss 

ANDRA - DHR242

Användarmanual 

Sprängskiss 

ANDRA - DHS680

Användarmanual 

Sprängskiss 

ANDRA - DJR187

Användarmanual 

Sprängskiss 

■ ANDRA - DTD153

Användarmanual



Sprängskiss

