

Laddare XGT®

191M90-3

Li-ion • 40Vmax • DC40RC

Laddare för 40Vmax XGT®-batterier.

Laddare för 40Vmax XGT®-batterier. Två separata fläktar kyler batteriet och laddaren separat, vilket möjliggör snabbare laddning. Optimal laddning av batteriet med hänsyn till dess spänning, ström och temperatur. Fulladdat batteri på 30-85 minuter, beroende på batteriets kapacitet.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning XGT	✓
Spänning	40 V
Batterityp	Li-ion
Genomsnittlig laddningstid	30 - 170 min
Genomsnittlig laddningstid 2.0Ah	30 min
Genomsnittlig laddningstid 2,5 Ah	38 min
Genomsnittlig laddningstid 4.0Ah	67 min
Genomsnittlig laddningstid 5.0Ah	85 min
Kontinuerlig ineffekt	200 W
Nettovikt	0,82 kg
Mått (LxBxH)	156 x 209 x 84 mm
Anslutningssladd	2,0 m

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Stor laddningsstatusindikator (tydlig indikation med LED i 3 färger, blå, grön och röd, med förhöjd lens)
- Valbar melodisignal för fullständig laddningsavisering
- Optimal laddningskontroll med hjälp av återkoppling av batteridata i realtid
- Fungerar även som en väggmonterad laddare
- Laddningsprestanda för varje laddningsport är lika hög som för DC40RA

EAN KOD 0088381579261

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

