

Bandslipmaskin

9032

500 W • 300 – 1 700 m/min • 9 mm

Smalbandslip för de flesta material.

Lättmanövrerad bandslipmaskin som är lämplig för efterbehandling, gradning eller arbete i trånga utrymmen. Sliparmen kan vridas 100° och bandhastigheten regleras vid bearbetning av olika material.



TEKNISK SPECIFIKATION

Kontinuerlig ineffekt	500 W
Max bandhastighet	300 - 1700 m/min
Banddimension	9 x 533 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Ljudeffektnivå	95 dB(A)
Ljudtrycksnivå	84 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt utan sladd	1,5 kg
Mått (LxBxH)	420 x 158 x 78 mm
Nettovikt	1,5 kg
Vinkelområde vertikalt	90 °
Vibrationsnivå, slipning av metallplåt	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), slipning av metallplåt	1,5 m/sec ²
Dammsugaranslutning Ø in/ut	18/22 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Variabel hastighetsinställningsvred möjliggör anpassning av hastigheten till applikationen för ökad mångsidighet

EAN KOD 0088381041348

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

125158-5

Slipnos 9 mm



VALBARA TILLBEHÖR

125157-7

Slipnos 6 mm



125158-5

Slipnos 9 mm



125159-3

Slipnos 13 mm



192278-0

Dammsugslang Ø 28x1500 mm



P-43181

Slipband 6x533 mm, K40, 5 st



P-43197

Slipband 6x533 mm, K60, 5 st



P-43206

Slipband 6x533 mm, K80, 5 st



P-43212

Slipband 6x533 mm, K100, 5 st



P-43228

Slipband 6x533 mm, K120, 5 st



P-43256

Slipband 9x533 mm, K40, 5 st



P-43262

Slipband 9x533 mm, K60, 5 st



P-43278

Slipband 9 x 533 mm, K80



P-43284

Slipband 9x533 mm, K100, 5 st



P-43290

Slipband 9x533 mm, K120, 5 st



P-43321

Slipband 13x533 mm, K40, 5 st



P-43337

Slipband 13x533 mm, K60, 5 st



P-43343

Slipband 13x533 mm, K80, 5 st



P-43359

Slipband 13x533 mm, K100, 5 st



P-43365

Slipband 13x533 mm, K120, 5 st



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

