

Excenterslipmaskin XGT®

BO002CGZ

40Vmax • 150 mm

En av totalt 6 st nya XGT-slipmaskiner med externt batteri, för bättre balans och lägre vikt.

Den här nya serien av XGT-slipmaskiner har variabel hastighet, AWS, konstant hastighet och möjlighet att använda nåtsslippapper. Den har även utrustats med ett bajonettfäste för anslutning av dammsugare. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning XGT	✓
Spänning	40 V
Oscillationer per minut	6000 - 10000 min ⁻¹
Slipdyna Ø	150 mm
Pappersstorlek Ø	150 mm
Oscillationer Ø	5 mm
AWS Ready	✓
Ljudtrycksnivå	78 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, slipning av metallplåt	2,7 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), slipning av metallplåt	1,5 m/sec ²
Nettovikt	0,98 kg
Vikt med standardbatteri	1,7 - 2,9 kg
Mått (LxBxH)	247 x 148 x 96 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kolborstfri motor.

EAN KOD 0197050005496

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

D-78726

Slipnät, 150 mm, A120



D-78760

Mellanlägg, 150 mm



VALBARA TILLBEHÖR

1914J3-0

Slipplatta 150mm kardborre (XGT)



D-78710

Slipnät, 150mm A80



D-78726

Slipnät, 150 mm, A120



D-78732

Slipnät, 150 mm, A180



D-78748

Slipnät, 150 mm, A240



D-78754

Slipnät, 150 mm, A320



D-78760

Mellanlägg, 150 mm



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

