

Skruvautomat bandad skruv LXT®

DFR450ZX

18V • 25 – 41 mm • 4 000 min⁻¹

Ny robust matardel.

Sladdlös 18V skruvautomat för bandad skruv. Ny förbättrad matardel för 25-41 mm skruv med tyst och exakt justering av djupanhållet. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Varvtal	4000 min ⁻¹
Skruvbitslängd	127 mm
Kapacitet gipsskruv	4,0 mm
Kapacitet	25 - 41 mm
Ljudtrycksnivå	78 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, skruvdragning utan slag	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), skruvdragning utan slag	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	2,3 - 2,9 kg
Mått (LxBxH)	369 x 80 x 238 mm
Väska	✓

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Bandspåret förhindrar att skruvbandet fastnar.
- Djupjustering
- Den dammskyddade konstruktionen garanterar en lång livslängd.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

■ EAN KOD 0088381669443

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

193613-5

Automatdel till skruvautomater



P-66802

Bits 127 mm PH2, Ø 5 mm

VALBARA TILLBEHÖR

193613-5

Automatdel till skruvautomater



194500-1

Golförlängare skruvautomater



821551-8

MAKPAC 3



837631-0

MAKPAC inlägg (3) för DFR550



F-32203

Bandad skruv 3,9x30 mm, 1000 st



F-32216

Bandad skruv 3,9x41 mm, 1000 st



F-32232

Bandad skruv 3,5x41 mm, 1000 st



F-32245

Bandad kombiskruv 3,9x30 mm



F-32258

Bandad kombiskruv 3,9x41 mm



F-33771

Gipsskruv 3,9x31 mm, 1000 st



F-33784

Gipsskruv 3,9x41 mm, 1000 st



P-66802

Bits 127 mm PH2, Ø 5 mm



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

