

Vinkelslip LXT®

DGA506Z

18V • 125 mm • 8 500 min⁻¹

Kolborstfri motor och elektronisk broms.

Effektiv vinkelslip med kolborstfri motor. Utrustad med elektronisk broms för säkra arbetsförhållanden, samt ett smalt motorhus för ett bra arbetsgrepp. Storlek 125 mm. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Varvtal	8500 min ⁻¹
Max sågdjup	29 mm
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Klingans Ø	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
Elektronisk broms	✓
Ljudeffektnivå	90 dB(A)
Ljudtrycksnivå	82 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, rundslipning	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), rundslipning	1,5 m/sec ²
Vibrationsnivå, ytslipning	6,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), ytslipning	1,5 m/sec ²

EAN KOD 0088381814287

Länk till produktsida - www.makita.se



ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kolborstfri motor.
- Smalt motorhus ger ett bra arbetsgrepp.
- Elektrisk broms för maximal produktivitet och ökad säkerhet
- Elektronisk strömbegränsare med varningslampa.
- ADT (Automatic Torque Drive Technology) justerar hastigheten och vridmomentet under drift för optimal prestanda
- Batteriskyddskrets skyddar mot överbelastning, överladdning och överhettning
- Anti-startfunktion minimerar oavsiktlig start
- Mjukstartsfunktion för smidig start.



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

123145-8

Sprängskydd, 125 mm



162258-0

Sidohandtag AVT



197610-3

Låsmutternyckel



VALBARA TILLBEHÖR

123145-8

Sprängskydd, 125 mm



162258-0

Sidohandtag AVT



195354-9

Låsmutter M14, 180-230 mm



196845-3

Dammskydd 125 mm



197610-3

Låsmutternyckel



821551-8

MAKPAC 3



838175-3

MAKPAC inlägg (3) för



B-53693

Diamantkapskiva 125 x 1,3 x 22,23



D-18770

Kapskiva 125x22,23x1,2 mm



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

