

Cirkelsåg LXT®

DHS660

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Cirkelsåg med kolborstfri motor, 165 mm klinga och ett sågdjup på 57 mm. Sågbord i magnesium, lätt och kompakt design samt LED-ljus för bra sikt på arbetsstycket.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Max sågdjup vid 90°	57 mm
Max sågdjup vid 45°	41 mm
Max sågdjup vid 50°	37 mm
Varvtal	5000 min ⁻¹
Ljudeffektnivå	104 dB(A)
Ljudtrycksnivå	96 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	2,9 - 3,2 kg
Mått (LxBxH)	270 x 186 x 250 mm
Kolborstfri motor	✓
Batterityp	Li-ion
Max gervinkel (höger)	0 - 50 °
Klingans Ø	165 mm
Håldiameter	20 mm
Elektronisk broms	✓

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Dammunstycke kan monteras för anslutning till dammsugare.
- Elektrisk broms för maximal produktivitet och ökad säkerhet
- ADT (Automatic Torque Drive Technology) justerar hastigheten och vridmomentet under drift för optimal prestanda
- Blåsfunktion som håller skärlinjen ren.
- Elektronisk strömbegränsare med varningslampa.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

