

Tigersåg LXT®

DJR186

18V • 0 – 2 800 min⁻¹ • 32 mm

Tigersåg för effektiv kapning.

Tigersåg med 32 mm slaglängd. Säkert och stadigt grepp och verktygsfritt bladbyte.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Slag per minut	0 - 2800 min ⁻¹
Slaglängd	32 mm
Kapacitet: trä	255 mm
Max sågkapacitet stålrör	130 mm
Ljudeffektnivå	95 dB(A)
Ljudtrycksnivå	84 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, kapning av brädor	13,0 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning av brädor	1,5 m/sec ²
Vibrationsnivå, kapning av träbalk	12,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning av träbalk	1,5 m/sec ²
Mått (LxBxH)	486 x 81 x 223 mm
Vikt med standardbatteri	3,5 - 3,8 kg

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Lätt och enkel att använda.
- Smal design med gummerat grepp för komfort
- Verktygsfritt bladbyte.
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

