

Tigersåg LXT®

DJR187

18V • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

Kolborstfri tigersåg med en slaglängd på 32 mm.

Sladdlös 18V tigersåg med nyutvecklat växelhus som ökar hållbarheten, minskar vibrationerna samt gör sågen snabbare och mer effektiv.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Kolborstfri motor	✓
Slag per minut	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Slaglängd	32 mm
Kapacitet: trä	255 mm
Max sågkapacitet stålrör	130 mm
Ljudeffektnivå	95 dB(A)
Ljudtrycksnivå	84 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	3,4 - 3,8 kg
Mått (LxBxH)	439 x 83 x 231 mm
Batterityp	Li-ion
Vibrationsnivå, kapning av brädor	16,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning av brädor	1,5 m/sec ²
Vibrationsnivå, kapning av träbalk	15,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning	1,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Verktygsfritt bladbyte.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Extra bred upphängningskrok.
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Smal design med gummerat grepp för komfort



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

