

Tigersåg LXT®

DJR360Z

18Vx2 • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

Högt varvtal för effektiv kapning.

Tigersåg med 32 mm slaglängd, säkert och stadigt grepp samt verktygsfritt bladbyte. Kylluften styrs ut på framsidan och maskinen hålls därför ren. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Spänning	2 x 18 V
Batterityp	Li-ion
Slag per minut	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Slaglängd	32 mm
Kapacitet: trä	255 mm
Max sågkapacitet stålrör	130 mm
Ljudeffektnivå	96 dB(A)
Ljudtrycksnivå	88 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, kapning av brädor	16,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning av brädor	1,5 m/sec ²
Vibrationsnivå, kapning av träbalk	15,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning av träbalk	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	4,0 - 4,7 kg
Mått (LxBxH)	449 x 116 x 243

EAN KOD 0088381806237

Länk till produktsida - www.makita.se



ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Verktygsfritt bladbyte.
- Kylluften styrs ut på framsidan och maskinen hålls därmed ren.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Extra bred upphängningskrok.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ VALBARA TILLBEHÖR

821670-0

Plastväska



B-05169

Tigersågsblad BiM 130x0,9 mm



B-05175

Tigersågsblad BiM 130x1,25 mm



B-49834

Tigersågsblad HM 130x1,25 mm



B-49840

Tigersågsblad HM 205x1,25 mm



B-49856

Tigersågsblad HM 280x1,25 mm



B-55566

Tigersågsblad karbid 80x1,25 mm



B-55572

Tigersågsblad karbid - 130x1,25 mm



B-55572-10

Tigersågsblad, 152x1,25 mm, 8 TPI,



B-55588

Tigersågsblad karbid - 205x1,25 mm



B-55588-10

Tigersågsblad, 228x1,25 mm, 8 TPI,



B-55594

Tigersågsblad karbid - 280x1,25 mm



■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

