

Kap- och gersåg LXT®

DLS600Z

18V • 165 mm • 5 000 min⁻¹

Extremt kompakt och lätt kap- & gersåg.

Lätt och kompakt kap- och gersåg som är mycket lämplig vid exempelvis listarbeten. Endast 6,6 kg! Utrustad med lasermarkör, belysning, kolborstfri motor samt dubbelgeringsfunktion. Sågkapacitet 46x92 mm. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



LXT **BL** **ADT** **DXT**
MOTOR Deep and Exact Cutting Technology

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Spänning	18 V
Varvtal	5000 min ⁻¹
Sågkapacitet vid 90°	46 x 92 mm
Sågkapacitet vid 45°	46 x 65 mm
Max gervinkel	46 / 46 °
Max gerräckvidd (v/h)	52 / 52 °
Klingans Ø	165 mm
Håldiameter	20 mm
Ljudeffektnivå	97 dB(A)
Ljudtrycksnivå	90 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	6,3 - 6,6 kg
Mått (LxBxH)	340 x 400 x 440 mm
Laser klass	2M
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kolborstfri motor.
- ADT (Automatic Torque Drive Technology) justerar hastigheten och vridmomentet under drift för optimal prestanda
- Lättviktig för enkel transport till arbetsplatser
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

EAN KOD 0088381850612

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

783203-8

Insexnyckel 5 mm



VALBARA TILLBEHÖR

122884-7

Dampmpåse, DLS600



166058-0

Axelrem till DLS600



192621-3

Materialstöd



783203-8

Insexnyckel 5 mm



B-69864

Sågklinga, Efficut T.C.T, 165 x 20



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

