

Multifräs LXT®

DRT50

18V • 6/8 mm

Lätt och smidig sladdlös multifräs med bas för kanfräs.

Kolborstfri multifräs med LED belysning. Kan köras med 6-8 mm spännhylsor.



TEKNISK SPECIFIKATION

Kolborstfri motor	✓
Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Varvtal	10000 - 30000 min ⁻¹
Kapacitet: verktygshållare	6 / 8 mm
Ljudtrycksnivå	78 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	1,8 - 2,1 kg
Mått (LxBxH)	134 x 89 x 226 mm
Batterityp	Li-ion
Vibrationsnivå, kapning av spår i MDF	4,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning av spår i MDF	1,5 m/sec ²
Vibrationsnivå, rotation utan belastning	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), rotation utan belastning	1,5 m/sec ²
Dammsugaranslutning Ø in/ut	32/37 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Den aluminiumkonstruerade motorkåpan ger bra hållbarhet och noggrannhet.
- Mjukstartsfunktion för smidig start.
- Variabel hastighetsinställningsvred möjliggör anpassning av hastigheten till applikationen för ökad mångsidighet
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Plattformar i olika kombinationer för största mångsidighet.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ VALBARA TILLBEHÖR

195559-1

Dammunstycke



■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

