

Gipssåg LXT®

DSD180

18V • 15 mm

18V gipssåg för dammfri sågning av gips.

Gipssåg med effektiv uppsamlare konstruerad för dammfri sågning. Sågen är utrustad med LED-belysning, variabel hastighet och är välbalanserad och ergonomisk för att underlätta arbete över huvudet.



LXT

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Antal slag	0 - 6000 min ⁻¹
Slaglängd	6 mm
Kapacitet: trä	15 mm
Kapacitet: gips	30 mm
Sågklinga diameter	55 x 18 x 0,55 mm
Ljudtrycksnivå	82 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,7 - 2,0 kg
Mått (LxBxH)	263 x 79 x 291 mm
Pendlar	✓
Vibrationsnivå, kapning av brädor	5,0 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning av brädor	1,5 m/sec ²
Dammsugaranslutning Ø in/ut	25 / 31 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Lätt och kompakt design.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Djupjustering
- Variabel hastighetsinställningsvred möjliggör anpassning av hastigheten till applikationen för ökad mångsidighet
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

