Mutterdragare LXT®

DTW700

18V • 1/2" • 700 Nm • 0 – 2 200 min^{-1}

Robust och kolborstfri mutterdragare med ett åtdragningsmoment på upp till 700 Nm.

Kraftfull mutterdragare med 1/2" hylsfäste med friktionsring. Maskinen har ett max. vrid- / lossningsmoment på 1 000 Nm och ett åtdragningsmoment på 700 Nm. Utrustad med fyra olika effektinställningar.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Max vridmoment slag	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Varvtal	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min^{-1}
Antal slag	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min^{-1}
Verktygsfäste	1/2 "
Kapacitet: standardbult	M10 - M24
Kapacitet: höghållfastbult	M10 - M16
Ljudeffektnivå	105 dB(A)
Ljudtrycksnivå	97 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	2,3 - 2,7 kg
Mått (LxBxH)	170 x 81 x 276 mm
Kolborstfri motor	✓

PRODUKTFÖRDELAR

- Kolborstfri motor.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Ergonomisk design med gummerade handtag
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden

Länk till produktsida - www.makita.se

RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

ANDRA

Användarmanual PDF

Sprängskiss PDF