

Vinkelslip

GA5021CF01

1 450 W • 125 mm • 10 000 min⁻¹

Ergonomiskt och säkert grepp tack vare motorhusets längd.

Vinkelslip med SJS ("Super Joint System") som skyddar växellådan och användaren vid eventuell fastkörning. Vinkelslipen är utrustad med "Super Flange" fästbricka för verktygslöst skivbyte och ett vibrationsdämpat sidohandtag.



TEKNISK SPECIFIKATION

Kontinuerlig ineffekt	1450 W
Max uteffekt	2600 W
Varvtal	10000 min ⁻¹
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Klingans Ø	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
Dödmansgrepp	✓
Ljudeffektnivå	101 dB(A)
Ljudtrycksnivå	93 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, rundslipning	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), rundslipning	1,5 m/sec ²
Vibrationsnivå, ytslipning	8,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), ytslipning	1,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	2,9 - 4,1 kg
Mått (LxBxH)	390 x 139 x 120

EAN KOD 0088381089302

Länk till produktsida - www.makita.se



ANVÄNDARFÖRMÅNER

- AVT vibrationsdämpande sidohandtag.
- Fästbricka "Super Flange" för skivbyte utan verktyg.
- Motorhusets två labyrintkanaler skyddar ankaret och lindningarna mot föroreningar som kommer med kylluften.
- Konstant hastighetskontroll bibehåller konstant hastighet under belastning



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

123145-8 Sprängskydd, 125 mm		192227-7 Innerbricka super flange	
194514-0 Sidohandtag AVT		224554-5 Låsmutter M14	

VALBARA TILLBEHÖR

123145-8 Sprängskydd, 125 mm		192227-7 Innerbricka super flange	
194514-0 Sidohandtag AVT		224554-5 Låsmutter M14	

ANDRA

- Användarmanual 
- Sprängskiss 