

Vinkelslipmaskin

GA5030R

720 W • 125 mm • 11 000 min⁻¹

Slimmad design med en diameter på 125 mm.

Ultrakompakt vinkelslip med en omkrets på endast 180 mm. Motorhusets två labyrintkanaler skyddar ankaret och lindningarna mot föroreningar som kommer med kyl luften. Utrustad med återstartsskydd.



TEKNISK SPECIFIKATION

Kontinuerlig ineffekt	720 W
Varvtal	11000 min ⁻¹
Max sågdjup	35 mm
Spindel	M14
Klingans Ø	125 mm
Anti-Restart funktion	✓
Anslutningssladd	2,5 m
Ljudeffektnivå	96 dB(A)
Ljudtrycksnivå	88 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt utan sladd	1,8 kg
Mått (LxBxH)	266 x 140 x 108 mm
Håldiameter	22,23 mm
Vibrationsnivå, rundslipning	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationsnivå, ytslipning	8,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), rundslipning	1,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Anti-startfunktion minimerar oavsiktlig start

EAN KOD 0088381808552

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

123099-9

Sprängskydd, 125 mm



197610-3

Låsmutternyckel



224415-9

Innerbricka, 115-230 mm



224554-5

Låsmutter M14



VALBARA TILLBEHÖR

123099-9

Sprängskydd, 125 mm



123145-8

Sprängskydd, 125 mm



162258-0

Sidohandtag AVT



195354-9

Låsmutter M14, 180-230 mm



197610-3

Låsmutternyckel



224415-9

Innerbricka, 115-230 mm



224554-5

Låsmutter M14



821550-0

MAKPAC 2



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

