

Slagbormaskin XGT®

HP002G

40Vmax • 64 Nm • 0 – 2 200 min⁻¹

Utmärkt prestation vid krävande användning.

Kraftfull slagborr för skruvdragning, borrar och slagbörning. Utrustad med kolborstfri motor samt med två effektinställningar. Den kompakta storleken gör det lätt att arbeta i trånga utrymmen. Ett idealiskt val för jobb som kräver hög effekt och högt vridmoment.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	40 V
Spänning XGT	✓
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 600 / 2200 min ⁻¹
Moment hård / mjuk	64 / 30 Nm
Momentjusteringar	21
Antal slag	0 - 9000 / 33000 min ⁻¹
Kapacitet: byggnadssten	13 mm
Kapacitet: betong	13 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Bitsfäste	1/2"-20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm
Ljudeffektnivå	98 dB(A)
Ljudtrycksnivå	87 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	2,0 - 3,4 kg
Mått (LxBxH)	174 x 86 x 272 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Kolborstfri motor.
- Lätt och kompakt design.
- Ergonomiskt utformat handtag med mjukt grepp för ökad komfort vid arbete
- Keyless chuck for easy bit installation and removal
- Batteriskyddskrets skyddar mot överbelastning, överladdning och överhettning
- Elektrisk broms för maximal produktivitet och ökad säkerhet



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

