

Sänksåg

SP6000

1 300 W • 2 200 – 6 400 min⁻¹ • 165 mm

Smidig sågning med hög precision.

Sänksåg med hög kapacitet och låg vikt. Såglinjen är alltid densamma oberoende av fasvinkeln och sågen rekommenderas för användning med styrskena.



TEKNISK SPECIFIKATION

Kontinuerlig ineffekt	1300 W
Varvtal	2200 - 6400 min ⁻¹
Max sågdjup vid 90°	56 mm
Max sågdjup vid 48°	38 mm
Max sågdjup vid 45°	40 mm
Klingans Ø	165 mm
Håldiameter	20 / 30 mm
Anslutningssladd	4,0 m
Ljudeffektnivå	103 dB(A)
Ljudtrycksnivå	95 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt utan sladd	4,1 kg
Mått (LxBxH)	341 x 225 x 250 mm
Max gervinkel (höger)	-1 - 48 °
Elektronisk broms	✓
Vibrationsnivå, träkapning	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor),	1,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kompatibel med styrskena för mer exakta snitt
- Kantavståndet endast 18mm; t.ex. vid sågning intill en vägg.
- Ergonomiskt gummerat främre grepp och handtag för ökad komfort

EAN KOD 0088381078115

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ VALBARA TILLBEHÖR

165447-6

Parallellanslag



194367-7

Styrskena / skena 3000 mm



194385-5

Tvingar för skena



194416-0

Glidlist blå, 10 m till skena



194417-8

Skumgummilist 10 m till skena



194418-6

Gummikantlist 1400 mm skena



194419-4

Gummikantlist 3000 mm skena



196664-7

Ställbart anhåll



198885-7

Skarvbeslag till 2 st skenor.



199140-0

Styrskena / skena 1000 mm



199826-6

Snabbtvingar till styrskena



837945-7

MAKPAC inlägg (4) för SP6000



B-56792

Sågklinga, Specialized T.C.T, 165x20



E-12217

Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 165 x 20



E-12223

Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 165 x 20



■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

