

Kapmaskin XGT®

CE004G

40V • 305 mm • 5 000 min⁻¹

Battreidreven motorkap med 305 mm klinga.

Kapen har en kapacitet på 121 mm, den har även möjlighet till vattenkylning. Självklart så är den även utrustad med BL motor och AFT.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning XGT	✓
Spänning	40 V
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	5000 min ⁻¹
Max sågdjup	121 mm
Håldiameter	20 / 25,4 mm
Klingans Ø	305 mm
Elektronisk broms	✓
Vibrationsnivå, betongkapning	3,8 / ≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), betongkapning	1,5 m/sec ²
Ljudeffektnivå	110 dB(A)
Ljudtrycksnivå	99 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Mått (LxBxH)	663 x 240 x 406 mm
Vikt med standardbatteri	6,7 - 7,7 kg

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppar motorn om rotationen plötsligt stannar
- Elektrisk broms för maximal produktivitet och ökad säkerhet
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

