

Kapmaskin LXT®

DCE090

2x18V • 230 mm • 6 600 min⁻¹

Kraftfull kapmaskin för "Heavy Duty" användning.

Kraftfull och kolborstfri kapmaskin med ett max. skärdjup på 88 mm och som kan utrustas med en kapklinga på 230 mm. Konstruerad för enklare byggnadsarbeten. Active Feedback sensing Technology (AFT) stänger av motorn om rotationshastigheten plötsligt saktar ner eller hjulet tvingas stanna.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	2 x 18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	6600 min ⁻¹
Max sågdjup	88 mm
Dödmansgrepp	✓
Elektronisk broms	✓
Håldiameter	22,23 mm
Klingans Ø	230 mm
Ljudeffektnivå	114 dB(A)
Ljudtrycksnivå	103 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: framhandtag	5,9 m/sec ²
Vibrationsnivå: bakhandtag	4,0 m/sec ²
Mått (LxBxH)	554 x 241 x 283 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

