

Slagbormmaskin LXT®

DHP484RTJ

18V • 54 Nm • 0 – 2 000 min⁻¹

Kompakt 18V slagbormmaskin.

Kolborstfri 18V slagbormmaskin med 13 mm snabbchuck och ett vridmoment 54/30 Nm. Endast 182 mm lång och utrustad med XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Varvtal	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Moment hård / mjuk	54 / 30 Nm
Momentjusteringar	21
Max. vridmoment	65 Nm
Antal slag	0 - 7500 / 30000 min ⁻¹
Kapacitet: betong	13 mm
Kapacitet: byggnadssten	13 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Kapacitet: trä (Borrbit)	38 mm
Kapacitet: trä (Självmatningsbit)	38 mm
Borr kapacitet Flatborr	38 mm
Borr kapacitet Hålsåg	51 mm
Bitsfäste	1/2"-20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kolborstfri motor.
- Slagborrhjulet gör det möjligt att borra i betong.
- Ergonomiskt utformat handtag med mjukt grepp för ökad komfort vid arbete
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Elektronisk strömbegränsare med varningslampa.
- Effektiv allroundmaskin för professionellt bruk.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

EAN KOD 0088381826228

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

821550-0
MAKPAC 2



837916-4
MAKPAC inlägg (2) för



STANDARDAPPLIKATIONER

BL1850B (2x)
Batteri 5,0 Ah LXT®



DC18RC
Laddare LXT®



VALBARA TILLBEHÖR

199154-9
Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF, 1,5-13



821550-0
MAKPAC 2



837916-4
MAKPAC inlägg (2) för



D-82105
Jordborr, 30 x 600 mm



D-82111
Jordborr, 45 x 600 mm



E-25030
IMPACT BLACK Bitshållare vinklad



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

